

Versjon nr 3

Godkjent av: GIF

Dato: 21.01.2013

Sist rev: 08.10.2018

Kunde:	
Lokasjon:	
Levert og montert:	Dato:
Kontrollansvarlig i foretaket/foreningen:	

Generelt:

- Dette skjemaet må være fylt ut av kunde og legges frem sammen med garantibeviset i tilfelle krav om erstatning.
- Kopi av Kontroll- og vedlikeholdsdokumentet skal etter hvert års kontroll sendes til Marina Solutions AS.
- Det skal utføres årlig systematisk inspeksjon jmf FDV dokumentasjon. Funn og skader skal noteres, dateres, signeres og rapporteres til Marina Solutions AS.
- Ødelagte eller slitte deler må skiftes umiddelbart for å hindre ytterligere skade.
- Skade på overflate må repareres for å hindre rustdannelse.
- Dersom marina anlegget utsettes for isdannelse, må det tas forholdsregler for dette.
- Ved spørsmål om gjennomføring, kontakt MS.

Inspeksjons år med signatur

Kontrollpunkt	År 1:	År 2:	År 3:	År 4:	År 5:
Betongbrygger/bølgedempere: <ul style="list-style-type: none">• Sjekkes visuelt for skader. Ved skader i betong, kontakt Marina Solutions for reparasjonsveiledning.• Sjekke at wirer som holder sammen bryggene er i spenn og at det ikke er stor endring i avstand mellom bryggene.• Sjekk bufferene som ligger mellom bryggene visuelt. De skal se hele ut og ikke ha sprekker /deformasjoner.					

Versjon nr 3

Godkjent av: GIF

Dato: 21.01.2013

Sist rev: 08.10.2018

Inspeksjonsår med signatur

Kontrollpunkt	År 1:	År 2:	År 3:	År 4:	År 5:
Stålbrygge <ul style="list-style-type: none"> Bryggekoblinger sjekkes og etterstrammes. Gummiklosser skiftes ut dersom de er defekte. Flottører sjekkes for skade, og bolter etterstrammes. Komposittplattinger kontrolleres for skade. Bolter på eventuelle fortøyningspullerter etterstrammes. 					
Utriggere og fortøyningsbommer <ul style="list-style-type: none"> Fleksible koblinger sjekkes for slitasje. Bolter sjekkes og etterstrammes. Flottører sjekkes for skade, og bolter etterstrammes. 					
Landgang <ul style="list-style-type: none"> Sjekke at svingplaten fungerer slik den skal, og mutter er tilstrekkelig strammet. Sjekke at hjulene ikke er skadet, og ruller som de skal på skinneføringene. Hengslebolter mellom svingplate og landgang sjekkes og eventuelt etterstrammes. 					
Fendere <ul style="list-style-type: none"> Sjekkes for slitasje og skader. Skiftes eventuelt ut. 					
Forankring <ul style="list-style-type: none"> Stramming på forankringsstrek sjekkes første gang etter tre mnd. Deretter sjekkes de en gang i året. Må etterstrammes ved unormalt stor slakk. Etterstramming kan utføres av MS på forespørsel. Etter oppstramming skal samtlige forankringsliner ha tilnærmet lik stramming Før/etter uvær skal alle fortøyninger sjekkes og etterstrammes. 					

Dato:

Signatur: